

DOMINIT

TYP M.O.



DOMINIT M.O. > M. = Mannschaftslampe, O. > Oberlicht

TYP B.O.

Beamtenlampe mit **O**berlicht



TYP MOAH 4





Das Aufbau-Material für das Gefäß, die Plattenrahmen, Massebehälter, Polbolzen und Muttern ist vernickelter Stahl. Die Isolationsteile sind aus besonders behandeltem Material hergestellt.



In den rechteckigen Plattenrahmen ist eingepresstes Kadmiumhydroxyd (Taschen), in den feingelochten vernickelten Stahlblechröhrchen (positive Platten) Nickelhydroxydul. (siehe Prospektblatt Dominit, Seite 8)





Die wirkenden Massen sind in den **negativen Platten** Kohlenzinkoxyd, eingepreßt in rechteckige Behälter (Taschen) aus ebenfalls fein gelochtem, vernicktem Stahlblech, in den **positiven Platten** Nickelhydroxyd gestrichelt mit Nickelblechen, eingepreßt in Röhren aus fein gelochtem, vernicktem Stahlblech.

negative Platte **positive Platte**

Die Platten bestehen aus Plattenzink und den in diesen eingepreßten Behältern mit der wickenden Masse in den positiven Platten stehen die Röhren verpackt, in den negativen Platten liegen die Taschen verpackt.

Der Plattenzink einer Zelle hat stets eine negative Platte mehr als positive Platten. Die positiven und negativen Platten sind durch Isolierstücke oder perforierte Isolierstücke voneinander und durch Isolierplatten gegen das Zinkblech (das Gefäß) isoliert.

Grubenlampen

Grubenlampen

Grubenlampen

Technische Daten, Abmessungen und Gewichte.

Typen	MDM 1	MDM 2	MDM 3	MDM 4	MDM 5
Stückmenge	100	25	25	25	25
Abmessungen	100 x 100 x 100	100 x 100 x 100	100 x 100 x 100	100 x 100 x 100	100 x 100 x 100
Gewicht	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g





Vielen Dank an Burkhard Bredenbeck und Ralf Runge!

Akku-Handlampe

From:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/> - KarlHeupel

Permanent link:
<https://www.karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=grubenlampen:dominit&rev=1512151238>

Last update: 2020/03/26 11:36

